

### Sección 1. Producto Químico y contacto

Producto: FT42  
Tipo de Producto: Anaeróbico  
Fecha de revisión: 26/Oct/2010  
Número de emergencia: 442 219 7957

### Sección 2. Composición e información de los ingredientes

Número	Ingredientes	Número CAS	Peso %
1	Poliglicol Dimetacrilato	25852-47-5	40 - 60
2	Poliglicol Dioctanoate	Patentado	10 - 15
3	Sílice amorfa sintética	12945-52-5	1 - 5
4	Hydroxialkylmetacrilato	868-77-9	20 - 40
5	Cumeno hidroperóxido	80-15-9	1 - 3

Componentes nocivos para la salud. Límite de exposición 8 hrs TWA (ppm)

Número	ACGIH TLV	OSHA PEL	Otros
3	10mg/m <sup>3</sup>	In	3mg/m <sup>3</sup>
4	Ninguno	Ninguno	3 ppm límite
5	Ninguno	Ninguno	1 ppm (STEL) piel

### Sección 3. Identificación de riesgos

- Ligera irritación de los ojos.
- Posible reacción alérgica de la piel. Puede causar dermatitis por contacto prolongado en individuos sensibles al producto.
- Puede causar irritación de las vías respiratorias.

### Sección 4. Primeros auxilios

- Ingestión: No induzca el vómito. Obtenga atención médica.
- Inhalación: En caso de irritación de las vías respiratorias, traslade al individuo al aire fresco. Si las molestias persisten, obtenga atención médica.
- Contacto con la piel: Lave bien con agua y jabón.
- Contacto con los ojos: Enjuague con agua tibia por 15 minutos. Obtenga atención médica.

### Sección 5. Información en caso de incendio

- Punto de ignición > 93°C
- Límite de inflamabilidad: No establecida
- Temperatura de auto-ignición: No aplica
- Medios de extinción del fuego: Polvo, espuma, dióxido de carbono
- Procedimientos especiales de extinción: Ninguno

- Productos de riesgo formados por combustión: Óxidos de carbón y nitrógeno; Vapores orgánicos irritantes.

## Sección 6. Acciones en caso de derrame

Absorba el líquido con un material inerte. Mantenga el producto en un recipiente parcialmente lleno y tapado hasta que se deseche el material apropiadamente.

## Sección 7. Manejo y almacenaje

- Almacén: Almacene el producto a una temperatura menor a los 37°C. Manténgase alejado de fuentes de calor excesivo, flama o chispas.
- Manejo: Evite el contacto con ojos y contacto prolongado con la piel.

## Sección 8. Equipo de seguridad

- Protección de los ojos: Use lentes de seguridad
- Protección de la piel: Use guantes de hule, polietileno o neopreno
- Ventilación: Use en un área con ventilación adecuada

## Sección 9. Propiedades físicas y químicas

- Estado físico: Líquido
- Color: Azul
- Gravedad específica: 1.07

## Sección 10. Estabilidad y reactividad

- Estabilidad: Estable
- Riesgo de polimerización: Ninguno
- Productos de riesgo en descomposición: Ninguno conocido
- Incompatibilidad: Oxidantes agresivos, polvos metálicos, aminas

## Sección 11. Información toxicológica

- Ninguna

## Sección 12. Información ecológica. No hay información

## Sección 13. Consideraciones para desecho de residuos

Deseche de acuerdo a la regulación local para desecho de residuos. No es considerado un residuo peligroso.

## Sección 14. Información para transporte

Sin restricciones. Este producto está clasificado de no riesgo por la 49CFR, IATA e IMDG.

**Sección 15. Regulaciones**

- TSCA (Toxic Substance Control Act). Todos los componentes están listados arriba o están exentos de ser listados en el TSCA
- CERCLA (Comprehensive Emergency Response, Compensation, and Liability Act): No aplica

**Sección 16. Otra información**

- NFPA Ratings: Salud 2; Incendio 1; Reactividad 1; Especial no aplica
- HMIS Ratings: Salud 2; Incendio 1; Reactividad 1; Equipo de protección (ver Sección 8)

Preparado por: Xinova SA de CV